

Preglejka Breza BB/CP, 15 vrstiev, EN 314-2/tr.3, FSC MIX CREDIT

Artiklové číslo	Hrúbka	Dĺžka	Šírka
00521/1934	21 mm	1 250 mm	2 500 mm

Preglejka je vyrobená zlepením tenkých drevených dýh. Dýhy sú lepené priečne cez seba, vlákna dýhy každej nasledujúcej vrstvy zvierajú uhol 90° pre zvýšenie pevnosti preglejky. Preglejky sú tvorené minimálne troma vrstvami dýh v hrúbke 1,4 - 3,2 mm.

Vlhkosť

Obsah vlhkosti preglejky pri expedícii z výroby je obvykle 7-12%. Zmeny vlhkosti môžu mať vplyv na rozmery preglejky.

Teplota

Zmeny teploty (+100 °C do -160 °C) nemajú vplyv na rozmery preglejky.

Vonkajšie použitie

Pre použitie vo vonkajších priestoroch musí mať preglejka správnu povrchovú úpravu. Hrany musia byť chránené proti vniknutiu vlhkosti.

Mechanické vlastnosti

Pevnosť preglejky závisí od druhu dreva, hrúbky dýhy, hrúbky preglejky a smeru vlákien. Kvalita povrchu dýhy nemá žiadny vplyv na pevnosť preglejky.



VLASTNOSTI

ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	21 mm
Šírka	2 500 mm
Dĺžka	1 250 mm
Hmotnosť	45,941 kg
Preglejka	
Drevina	Breza
Trieda lepenia	EN 314-2/tr.3

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/preglejky/preglejky-brezove/preglejka-breza-bbcp--15-vrstiev--en-314-2tr3--fsc-mix-credit-p11178692>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

