

## Preglejka vodovzdorná Breza BB/ CP, 13 vrstiev, EN 314-2 / tr.3

Artiklové číslo	Hrúbka	Dĺžka	Šírka
<b>03545/0224</b>	<b>18 mm</b>	<b>1 500 mm</b>	<b>3 000 mm</b>

Preglejka je vyrobená zlepením tenkých drevených dýh. Dýhy sú lepené priečne cez seba, vlákna dýhy každej nasledujúcej vrstvy zvierajú uhol 90° pre zvýšenie pevnosti preglejky. Preglejky sú tvorené minimálne tromi vrstvami dýh v hrúbke 1,4 - 3,2 mm.

### Vlhkosť

Obsah vlhkosti preglejky pri expedícii z výroby je obvykle 7-12%. Zmeny vlhkosti môžu mať vplyv na rozmery preglejky.

### Teplota

Zmeny teploty (+100 °C do -160 °C) nemajú vplyv na rozmery preglejky.

### Vonkajšie použitie

Pre použitie vo vonkajších priestoroch musí mať preglejka správnu povrchovú úpravu. Hrany musia byť chránené proti vniknutiu vlhkosti.

### Mechanické vlastnosti

Pevnosť preglejky závisí od druhu dreva, hrúbky dýhy, hrúbky preglejky a smeru vlákien. Kvalita povrchu dýhy nemá žiadny vplyv na pevnosť preglejky.



## VLASTNOSTI

### ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	<b>18 mm</b>
Šírka	<b>3 000 mm</b>
Dĺžka	<b>1 500 mm</b>
Hmotnosť	<b>50 kg</b>
<b>Preglejka</b>	
Drevina	<b>Breza</b>
Povrch	<b>brúsený/brúsený</b>
Kvalita	<b>BB/CP</b>

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/preglejky/preglejky-brezove/preglejka-vodovzdorna-breza-bbcp--13-vrstiev--en-314-2--tr3--p119834>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



Preglejka

Trieda lepenia

EN 314-2/tr.3

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/preglejky/preglejky-brezove/preglejka-vodovzdorna-breza-bbcp--13-vrstiev--en-314-2--tr3-p119834>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

