

Vonkajší drevený obklad Termoborovica A, Luna Panel

Artiklové číslo	Hrúbka	Šírka	Dĺžka
55750/8142	19 mm	117 mm	4 200 mm

Prírodný a moderný vzhľad

Termodrevo borovica si zachováva prírodný vzhľad a kontrastnú farbu borovicového rastlého dreva s typickými hrčami. Borovica dorastá až do výšky 30m, čím severnejšie rastie, tým je drevo hustejšie.

Termicky modifikované drevo sa vyznačuje zvýšenou trvanlivosťou a rozmerovou stabilitou, zníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou odolnosťou, čo ho predurčuje aj do vonkajších expozícií, predovšetkým bez kontaktu s terénom. Termická modifikácia dreva je zámerný technologický proces úpravy štruktúry dreva vplyvom zvýšenej teploty, s cieľným dopadom na zlepšenie jeho odolnosti voči vode a biologickým škodcom. Vďaka termickej modifikácii získava drevo typickú karamelovú farbu a vôňu.


U tmavšieho thermodreva sa vplyvom UV žiarenia, zrážok, kyslíka, emisií a iných atmosférických činiteľov dosť rýchlo mení ich pôvodná hnedá farba na šedú. Prírodný proces starnutia dreva pôsobením poveternostných vplyvom nazývame aj atmosférická korózia dreva.

Pri pravidelnom ošetroení olejom si zachováva nádhernú stredne hnedú farbu. Tiež z ekologického hľadiska boduje výroba z tradičných európskych oblastí.

Vlastnosti a použitie

- moderný profesionálny dizajn
- pre exteriérové aj interiérové použitie
- jednoduchá montáž s perodrážkou na 4 stranách
- skryté upevnenie, 3 mm priznaná drážka v pozdĺžnom spoji dosiek

VLASTNOSTI



ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka **19 mm**

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/materialy-pre-drevostavby/dlazzkovice--hoblovane-dosky--obklady/drevene-obklady--dlazzkovice--laty/vonkajsi-dreveny-obklad-termoborovica-a--luna-panel-p2632469>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



DREVO JE NÁŠ SVET

Šírka	117 mm
Dĺžka	4 200 mm
Hmotnosť	3,27 kg
Drevina	
Drevina	Termoborovica
Kvalita drevených obkladov (paluboviek)	
Kvalita drevených obkladov (paluboviek)	A
Krycia šírka	
Krycia šírka	106 mm
Hustota v suchom stave (kg/m³)	
Hustota v suchom stave (kg/m ³)	350 - 380 kg/m ³
Vertikálne	
Vertikálne	Áno
Použitie	
Použitie	vonkajšie použitie interiér
Hrany	
Hrany	Predná P + D
Stavebné rezivo	
Jednotka balenia	3 ks / bal.

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/materialy-pre-drevostavby/dlazzkovice--hoblovane-dosky--obklady/drevene-obklady--dlazzkovice--laty/vonkajsi-dreveny-obklad-termoborovica-a--luna-panel-p2632469>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

