

DHF doska 2 P+D Egger

Artiklové číslo	Hrúbka	Dĺžka	Šírka
21583/0001	15 mm	2 800 mm	1 250 mm

Egger DHF je difúzne otvorená a vlhku odolná drevovláknitá doska, ktorá je lepená PU živinou 100% bez obsahu formaldehydu. Používa sa ako náhrada OSB dosky v difúzne otvorených konštrukciách.

Výhody DHF dosiek Egger:

- > DHF je konštrukčnou doskou a poistnou hydroizoláciou v jednom
- > DHF doska chráni budovu v priebehu realizácie
- > DHF je plná náhrada difúznej fólie v obvodových konštrukciách drevostavieb a budov
- > veľmi jednoduchá a ľahká montáž dosiek vďaka predtlačnému rastru na povrchu
- > pokládka dosiek možná bez krycej prelepovacej pásky, kotvenie je skrutkami alebo sponkami

Vlastnosti:

- > schválené stavebným dohľadom / Z-9.1-454
- > CE certifikácia podľa normy EN 622-5:2004
- > tesniace proti vetru
- > s profilom pero-drážka



VLASTNOSTI

**D-s2, d0****P+D**

ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	15 mm
Šírka	1 250 mm
Dĺžka	2 800 mm
Hmotnosť	30,975 kg

Stavebný materiál

Materiál	Drevovláknité izolačné dosky
Použitie	Strechy, Steny

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/dhf-dosky/dhf-doska-2-pd-egger-p2843177>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



Stavebný materiál

Tepelná vodivosť [W/(m*K)]	0,1
Hustota (kg/m³)	600
faktor difúzneho odporu (μ)	11
Výpočtová hodnota μ hodnoty (metóda: suchá miska/mokrú misku)	0,16 m

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/dhf-dosky/dhf-doska-2-pd-egger-p2843177>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

