

Terasová doska Termoborovica Profix 2 kartáčovaný / hladký

Artiklové číslo	Hrúbka	Šírka	Dĺžka
55987/0233	26 mm	140 mm	3.300 mm

Prírodný a moderný vzhľad

Termodrevo borovica si zachováva prírodný vzhľad a kontrastnú farbu borovicového rastlého dreva s typickými hrčami. Borovica dorastá až do výšky 30m, čím severnejšie rastie, tým je drevo hustejšie.

Termicky modifikované drevo sa vyznačuje zvýšenou trvanlivosťou a rozmerovou stabilitou, zníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou odolnosťou, čo ho predurčuje aj do vonkajších expozícií, predovšetkým bez kontaktu s terénom. Termická modifikácia dreva je zámerný technologický proces úpravy štruktúry dreva vplyvom zvýšenej teploty, s cieľným dopadom na zlepšenie jeho odolnosti voči vode a biologickým škodcom. Vďaka termickej modifikácii získava drevo typickú karamelovú farbu a vôňu.

U tmavšieho termodreva sa vplyvom UV žiarenia, zrážok, kyslíka, emisií a iných atmosférických činiteľov dosť rýchlo mení ich pôvodná hnedá farba na šedú. Prírodný proces starnutia dreva pôsobením poveternostných vplyvom nazývame aj atmosférická korózia dreva.

Pri pravidelnom ošetrení olejom si zachováva nádhernú stredne hnedú farbu. Tiež z ekologického hľadiska boduje výroba z tradičných európskych oblastí.

Foto je len ilustračné.



VLASTNOSTI



Trieda trvanlivosti 2



skryté kotvenie



kartáčovaný / hladký
Profix 2



EPD



EN 13501-1, D - s2 d0

ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka

26 mm

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/teraso-va-doska-termoborovica-profix-2-kartacovany--hladky~p9138423>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



DREVO JE NÁŠ SVET

Šírka	140 mm
Dĺžka	3 300 mm
Hmotnosť	4,204 kg

Terasové dosky

Drevina/Materiál	Termoborovica
Kvalita	A
Stavba dosiek	plný profil
Stupeň vysušenia	tepelne upravené
Odtieň	svetlo hnedá
Vzhľad	struktúra dreveniny
Trvanlivosť (EN 350-2)	trieda 2
Pôvod	Európa
Rožteč podkladových hranolov (doporučené)	500 mm

PRÍSLUŠENSTVO

Podkladové konštrukcie

Podkladový hranol Impregnovaná borovica NTR A KD hnedý

Artiklové číslo	Hrúbka	Šírka
55636/0140	45 mm	70 mm

Príslušenstvo k pokládke

Plastový X2 klip, 100 ks v balení

Artiklové číslo	Obsah balenia	Hrúbka	Šírka
55781/5006	100 ks	0 mm	0 mm

Plastový X klip, 200 ks v balení

Artiklové číslo	Obsah balenia	Hrúbka	Šírka
55985/0003	200 ks	14.3 mm	19,7 mm

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasova-doska-termoborovica-profix-2-kartacovany--hladky~p9138423>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



Podložky

Montážna podložka, rola

Artiklové číslo	Hrúbka	Šírka	Dĺžka
55013/0195	8 mm	70 mm	2000 mm

Terasové podpery

Terasová podpera TP4 11 - 15 cm

Artiklové číslo
55013/0175

Povrchová úprava

Olej Pullex Bodenöl 52702 Java (svetlohnedý)

Artiklové číslo
55017/0001

Olej Pullex Bodenöl 52702 Java (svetlohnedý)

Artiklové číslo
55017/0002

Olej Pullex Bodenöl 52802 Kongo (tmavohnedý)

Artiklové číslo
55017/0003

Olej Pullex Bodenöl 52802 Kongo (tmavohnedý)

Artiklové číslo
55017/0004

Olej Pullex Bodenöl 54702 Lärche (smrekovec, žltohnedý)

Artiklové číslo
55017/0005

Olej Pullex Bodenöl 54702 Lärche (smrekovec, žltohnedý)

Artiklové číslo
55017/0006

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasova-doska-termoborovica-prefix-2-kartacovany--hladky~p9138423>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



Olej Pullex Bodenöl 54602 Farblos (Natur)

Artiklové číslo

55017/0017

TERRASYS beko - izolačný náter na rezné hrany, transparentný

Artiklové číslo

55022/0002

Príslušenstvo

Stupňovitý vrták pre terasy 4,7 x 25 mm

Artiklové číslo

55013/0270

Hrúbka

4.7 mm

Šírka

4,7 mm

Dĺžka

25 mm

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/teraso-va-doska-termoborovica-prefix-2-kartacovany--hladky~p9138423>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

